

## Alles rund ums Bauen.

An 9 Standorten in Südtirol und Trentino - *Borgo Valsugana, Brixen, Bruneck, Eppan, Latsch, Mori, Pergine Valsugana, Sand in Taufers, St. Lorenzen* - finden Sie fachkundige Beratung und den gesamten Baubedarf für die Bereiche Trockenbau, Sanierung, Wärmedämmung sowie ein breites Produktsortiment für den Innenausbau und für die Außengestaltung - alles aus einer Hand. Qualität und Service sind der Schlüssel zum Erfolg: Daher setzen wir auf optimale Kundenbetreuung durch qualifizierte Fachkräfte, die unsere Kunden ausführlich und kompetent beraten.



2015 wird es weitere InfoDays geben und natürlich halten wir Sie über alle Termine auf dem Laufenden!

## Powerpanel H<sub>2</sub>O: Neue Platte für Außen- und Innenanwendungen.

Für den Einsatz in hochbeanspruchten Feuchtebereichen an Wand und Decke.

[Mehr...](#)



## GUTEX Multiplex-top®.

Die regensichere Unterdeckplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil.

[Mehr...](#)



## Formbare U-Randprofile COBRA

Die formbaren Profile COBRA sind entstanden, um auch die anspruchsvollsten und kreativsten Anforderungen in der heutigen Architektur zu erfüllen.

[Mehr...](#)



## WDV - Vario-Montagewürfel.

Druck- und Befestigungsunterlage in WDV-Systemen.

[Mehr...](#)



## Creteo® Gala CC 608 rapid - der schnelle Asphalt-Reparaturmörtel.

Creteo® Gala CC 608 rapid ist die schnelle und effiziente Lösung für die Beseitigung von Schlaglöchern in Asphalt- und Betonflächen. Dieser semiflexible Asphalt-Reparaturmörtel punktet mit seiner einfachen Verarbeitung und der schnellen Befahrbarkeit.

[Mehr...](#)



## Hangbefestigungen mit bewehrter Erde.

Durch Hangbefestigungen mit bewehrter Erde kann die Stabilität von Böschungen erhöht und gleichzeitig ein natürliches Erscheinungsbild beibehalten werden.


[Mehr...](#)



# fermacell

## Powerpanel H<sub>2</sub>O: Neue Platte für Außen- und Innenanwendungen.

**fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O** ist eine zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe. Die Platte hat eine Stärke von 12,5 mm. Sie bietet jede Menge Vorteile bei hoch feuchtebeanspruchten Wand- und Deckenkonstruktionen. Beim Schneiden und Brechen werden keine gesundheitsschädlichen Stäube freigesetzt.



### **Einsatzbereiche:**

**Innenanwendungen** für Wand und Decke, z. B.

- häusliche Feuchträume (Bäder, Duschen).
- öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Sanitärräume, Wellnessbereiche).
- gewerbliche Bereiche (Molkereien, Brauereien, Großküchen).

### **Außenanwendungen:**

- Vorgehängte hinterlüftete Fassaden.
- Abgehängte Unterdecken.

### **Oberfläche**

Sichtseite schalungsglatte Sichtbetonoberfläche mit Stempelung, Rückseite leicht gewellt bzw. zur Kalibrierung angeschliffen, Farbe zementgrau.

### **Beschichtung**

Perfekter Untergrund für Flächenspachtelungen, Farbbeschichtungen, Fliesen, Putze usw.



## GUTEX Multiplex-top®

Die regensichere Unterdeckplatte mit einschichtigem homogenem Rohdichteprofil.

### Anwendungsgebiete:

- als regensichere Unterdeckung
- als Abdeckplatte in Verbindung mit GUTEX Thermosafe-homogen für Aufdachdämmung

### Vorzüge:

- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- winddichtend
- ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusätzliche Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße für 22, 28 + 35 mm Plattendicke; ab 20° Dachneigung für 18 mm Plattendicke
- als Behelfsdach 3 Monate bewitterbar
- diffusionsoffen



### Technische Daten:

<b>Kantenausbildung</b>	Nut und Feder
<b>Dicke (mm)</b>	18/22/28/35
<b>Länge x Breite (mm)</b>	2500 x 750
<b>Rohdichte (kg/m<sup>3</sup>)</b>	200
<b>Nennwert Wärmeleitfähigkeit (W/mk)</b>	0,044
<b>Dampfdiffusion</b>	3

## I PROFILI SRL

### Formbare U-Randprofile COBRA.

Die formbaren Profile COBRA sind entstanden, um auch die anspruchsvollsten und kreativsten Anforderungen in der heutigen Architektur zu erfüllen. Sie finden Einsatz bei Trennwänden, Decken und Böden mit Rundungen und bestehen aus verzinktem Stahl mit einer Stärke von 0,6 mm.

#### **Vorteile:**

- Ideal für Wände, Decken oder Böden mit Rundungen, Bögen, Schrägen.
- Innovative Struktur mit spezieller Stanzung, die einmal gebogen, ihre Form am Boden wie an der Decke beibehält.
- Kann leicht von Hand von nur einer Person gebogen und montiert werden.
- Kein weiteres Versteifungsmaterial notwendig, Zeit- und Kostenersparnis bei Montage und Einsatz.



CONCAV



CONVEX

### **Deckenkonstruktion CONCAV und CONVEX 60 x 27 mm:**

- Dank des einfachen Aufbaus wird es möglich, mit extremer Leichtigkeit Deckenbögen, Kuppeln, Gewölbe, langgezogene gewellte und geneigte Decken zu erstellen.
- Einfach zu bauende Struktur, welche die leichte Montage von Gipsplatten ermöglicht.
- Kann ganz einfach von einer einzelnen Person geformt und montiert werden.
- Einmal geformt, behalten die Profile ihre Form bei. Es ist kein weiteres Zubehör notwendig.
- Perfekte Stabilität und Formgebung für Rundungen.





## WDV - Vario-Montagewürfel. Druck- und Befestigungs- unterlage in WDV-Systemen.

Die energetischen Maßnahmen bei der Dämmung der Außenwände haben zur Folge, dass Dämmstoffe mit immer größeren Dicken verwendet werden und dadurch eine Befestigung von Anbauteilen (z.B. Briefkasten, Regenablaufrohre, Lampen, usw.) sich äußerst schwierig gestalten. Der WDV - Vario Montagewürfel wird aus dem Konstruktionswerkstoff PUR/PIR hergestellt. Ist mechanisch hoch belastbar, druckfest, formstabil, biologisch und bauökologisch unbedenklich, fäulnisbeständig und unverrottbar.



***Durch die Abmessung 120 x 140 x 160 mm ist eine Verwendung für Dämmstoffstärken von 120 bis 160 mm möglich.***

### ***Technische Daten:***

Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	550 +/- 50
Brandverhalten	B2 / E



**Sistemi per costruire**

## Asphalt-Reparaturmörtel Creteo® Gala CC 608 rapid: einfach, schnell und langlebig.

Creteo® Gala CC 608 rapid ist ein semiflexibler Asphalt-Reparaturmörtel, der die Flexibilität und Fugenlosigkeit von Asphalt mit der Druckfestigkeit und anderen günstigen Eigenschaften von Beton vereint. **Dadurch können Schlaglöcher in Asphalt- bzw. Betonflächen schnell, einfach und dauerhaft beseitigt werden.** Creteo ist auch bei Untergrundtemperaturen bis + 2°C anwendbar, wobei sich jedoch die Zeit für die Befahrbarkeit verlängert.

### *Materialbasis:*

- Zement
- Bitumen umhüllter Kies
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

### *Eigenschaften:*

- **Frost- und tausalzbeständig**
- **Einfache Verarbeitung** direkt aus dem Eimer ohne aufwendige Vorbereitung
- **Schnelle Befahrbarkeit und Verkehrsfreigabe der Sanierungsstelle** nach der Reparatur von Schlaglöchern: bereits nach ca. 5-10 Minuten nach Verarbeitung befahrbar (temperaturabhängig)
- **Druckfestigkeit von Beton und Flexibilität von Asphalt**
- Verarbeitung ohne Haftbrücke
- Umweltfreundlich
- Wirtschaftliche, dauerhafte Sanierung



## Hangbefestigungen mit bewehrter Erde

Durch Hangbefestigungen mit bewehrter Erde kann die Stabilität von Böschungen erhöht und gleichzeitig ein natürliches Erscheinungsbild beibehalten werden.

***Dieses System zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:***

- Bessere Ausnützung der Grundflächen da der Neigungswinkel einer Böschung erhöht werden kann
- Höhere Lastaufnahme
- Fügt sich gut in das Landschaftsbild ein
- Niedrige Kosten
- Sehr einfache Realisierung, wodurch sich Zeit sparen lässt



Weitere Informationen in allen **bauexpert** Filialen.